



Easee

Charge Core

Charge Core er en skalerbar løsning som støtter utvidelse av flere ladestasjoner i kommersielle bygninger og boligblokker.

Intelligent. Skalerbar. Kostnadseffektiv.

Funksjoner

Charge Core kan lade opptil 7,36 kW på en enfasekrets, og opptil 22 kW på en trefasekrets. Laderen oppdateres kontinuerlig med den nyeste funksjonaliteten.

- Easee Link™ Lokal last- og fasebalansering.
- Automatisk køsystem.
- Permanent låsing av type 2-kabelen.

- Integrert RFID-leser (NFC/ISO 14443 og MIFARE Classic®).
- Universell, -passer alle typer elbiler og strømnett.
- Full kontroll med Easee-appen eller tredjepartsintegrasjoner.
- Produsentgaranti: i henhold til lokale forskrifter.

Sikkerhet

Beskyttelse for tilkoblingspunkt

Integrert jordfeilvern RCD type A 30 mA AC i henhold til EN 60947-2, og 6 mA utstyr for detektering av DC-sumstrømmer (RDC-DD) i samsvar med IEC 62955, 9.9.

Temperaturovervåking.

Overbelastningsvern.

Beskyttelsesgrad: IP54 (bakplaten er IP22 uten deksel).

Slagfasthet: IK10.

Isolasjonsklasse: I.

Overspenningskategori III.

Tyverisikring.

Les mer på easee.com/manuals

I samsvar med følgende forskrifter

2014/53/EU (RED).

2011/65/EU (RoHS).

2014/30/EU (EMC).

2014/35/EU (LVD).

Se DoC for detaljer på easee.com/doc

Teknisk informasjon

Ladekapasitet

1-fase: 1,4 kW (6 A) - 7,36 kW (32 A).

TN 3-fase: 4,1 kW (6 A) - 22 kW (32 A).

IT 3-fase: 2,4 kW (6 A) - 12,7 kW (32 A).

Elektrisk

Spenning: 3 x 230 V / 400 V AC ($\pm 10\%$).

Nettfrekvens: 50 Hz.

Strømnett: TN, IT, TT.

Tilkoblingspunkt: Type 2-kontakt.

Automatisk justering av ladehastighet basert på tilgjengelig strømkapasitet.¹

Automatisk fasebalansering.

Innebygd energimåler ($\pm 2\%$).

Ladere per anlegg: ubegrenset.

Tilkobling

Wi-Fi 2,4 GHz b/g/n.

Bluetooth BLE 4.2.

Innebygd eSim (LTE Cat M1).

Ocpp 1.6.

Easee Link^{RF} (mellom ladere / mellom lader og Equalizer).

Innebygd RFID/NFC-leser for tilgangskontroll.

Easee App for styring og overvåking.

Generelt

Mål (mm): H: 256 x B: 193 x D: 106.

Mal, veggmontering (mm): c/c H: 160, B: 125.

Driftstemperatur: -30 °C til +40 °C.

Vekt: 1,5 kg.

Easee Integrations

Easees integrasjonsplattform gjør det enkelt for ladeoperatører (CPOer) og tjenesteleverandører å ta styringen over ladeanlegget.

Plattformen tilbyr skreddersydde løsninger og fleksibiliteten som trengs for de fleste spesifikke krav og behov.

Les mer på developer.easee.com

Informasjonen i dette dokumentet er kun til informasjonsformål, er gitt som den er, og kan endres uten varsel. Easee ASA inkludert dets datterselskaper påtar seg ikke noe ansvar for riktigheten eller fullstendigheten av informasjonen og illustrasjonene, og er ikke juridisk eller på annen måte ansvarlig for dine vurderinger, avveininger, beslutninger eller fravær av slike, eller annen bruk av informasjonen i dette dokumentet.

Ingen del av denne utgivelsen kan publiseres på nytt, gjengis, overføres eller brukes i noen annen form, med noen virkemidler eller i noen form, til din egen eller tredjeparts bruk, med mindre annet er avtalt med Easee eller deres datterselskaper skriftlig. Enhver tillatt bruk skal alltid skje i samsvar med god praksis og sikre at ingen skade påføres Easee, eller at kunder villedes.

Easee og Easee-produkter, produktnavn, varemerker og slagord, enten de er registrert eller ikke, er Easees åndsverk og kan ikke brukes uten Easees skriftlige tillatelse på forhånd. Alle andre nevnte produkter og tjenester kan være varemerker eller tjenestemerker for sine respektive eiere.

Den siste versjonen av denne publikasjonen kan lastes ned på <http://easee.support>

Mars 2024 – versjon 1.01
© 2024 av Easee ASA. Alle rettigheter er forbeholdt.



Easee ASA
Vassbotnen 23
4033 Stavanger, Norge
Org.nr: 920 292 046

Easee er distribuert og vedlikeholdt av et nettverk med kvalifiserte partnere og forhandlere. Finn mer informasjon og din lokale partner på:

www.easee.com